

CATÁLOGO TUBO ELECTROAISLANTE PVC



REFERENCIA: TPVC – medida

- Temperatura trabajo: -15°C +60°C
- Flexible, auto extingible y aislante.



MEDIDA NOMINAL (mm)	DIAMETRO INTERIOR (mm)	TOLERANCIA	ESPESOR (mm)	TOLERANCIA
1 X 0,4	1	+0,20 -0,00	0,40	+0,00 -0,05
2 X 0,4	2		0,40	
3 X 0,4	3		0,40	
4 X 0,4	4		0,40	
5 X 0,4	5		0,40	
6 X 0,5	6	+0,50 -0,00	0,50	+0,00 -0,10
7 X 0,5	7		0,50	
8 X 0,5	8		0,50	
9 X 0,5	9		0,50	
10 X 0,5	10		0,50	
12 X 0,5	12		0,50	
14 X 0,6	14	+0,50 -0,00	0,60	+0,00 -0,10
16 X 0,6	16		0,60	
18 X 0,6	18		0,60	
20 X 0,6	20		0,60	
22 X 0,6	22	+0,60 -0,00	0,60	+0,00 -0,10
25 X 0,6	25		0,60	
30 X 0,6	30		0,60	
35 X 0,7	35		0,60	
40 X 0,7	40		0,70	