

FICHA TÉCNICA: **CINTA SILICONA ALTA TEMPERATURA**



Cinta de caucho silicona alta presión de compresión.

Cinta de caucho silicona Autosoldable, sin adhesivo, autovulcanizable. Proporciona un sellaje a prueba agua / gas en los extremos de la instalación de la manguera / cables.

Temperatura de trabajo continua 260 ° C. Resistente a las salpicaduras de fundición a 1200°C durante períodos de hasta 15 minutos , 15 - 30 segundos hasta 1650°C.

CARACTERISTICAS

ANCHO	25mm, 50mm, 100mm
COLORES	Teja, Negro, otros colores bajo pedido.
TEMPERATURA CONTINUA	260°C
PROPIEDADES	Alta temperatura e ignífugo, aislamiento eléctrico, anti-envejecimiento, soporta salpicaduras de líquidos a alta temperatura.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	ANCHO/MM	ESPESOR (MM)	ROLLOS (MTR)
CSAT-0.5 - 25	25	0.5 - 0.7 - 1.0	10
CSAT-0.5 - 50	50	0.5 - 0.7 - 1.0	10
CSAT-0.5 - 100	100	0.5 - 0.7 - 1.0	10