

FICHA TÉCNICA:

FUNDA DE NYLON ABIERTA CON VELCRO



REFERENCIA: TN-AB-medida

La funda de Nylon con cierre velcro está fabricada 100% con PA66 (poliamida), y la costura de velcro con hilo de Kevlar. Fácil de instalar y quitar. Es reutilizable, lo que la convierte en una solución muy rentable para la protección de mangueras.

Ampliamente utilizada en maquinaria de ingeniería para cubrir mangueras y para la protección de cables.

Observaciones: La anchura del velcro puede ser de 25 mm o 50 mm.
La longitud del rollo puede personalizarse.

Características:

Buena resistencia a la abrasión, a prueba de explosiones y antienviejecimiento. Detiene las salpicaduras de aceite y es resistente a los fluidos (resistente a la mayoría de los aceites, gases y alcoholes)

- Material: 100% PA66 (poliamida)
- Temperatura de trabajo: -60°C a 125°C
- Color estándar: Negro
- Resistencia a la abrasión: De acuerdo con ISO6945
- Prueba de explosión: Según acuerdo técnico 140126-d-01
- Resistencia a la radiación ultravioleta: De acuerdo con EN13758-1
- Libre de halógenos

CATÁLOGO:**FUNDA DE NYLON ABIERTA CON VELCRO****REFERENCIA:** TN-AB-medida

REFERENCIA	DIÁMETRO INTERIOR/MM	ESPESOR MM	SUMINISTRO (MTS/ROLLO)
TN-AB-12	12	0.8	15
TN-AB-15	15	0.8	15
TN-AB-20	20	0.8	15
TN-AB-25	25	0.8	15
TN-AB-30	30	0.8	15
TN-AB-35	35	0.8	15
TN-AB-40	40	0.8	15
TN-AB-45	45	0.8	15
TN-AB-50	50	0.8	15
TN-AB-60	60	0.8	15
TN-AB-70	70	0.8	15
TN-AB-80	80	0.8	15
TN-AB-90	90	0.8	15
TN-AB-100	100	0.8	15
TN-AB-150	150	0.8	15
TN-AB-200	200	0.8	15
TN-AB-250	250	0.8	15